

KES/KESBシリーズ代替推奨品 ※詳細は必ず製品仕様書等でご確認ください

廃番予定製品					代替推奨品					比較		廃番予定製品 (詳細)			代替推奨品 (詳細)									
シリーズ	型式	段数	電圧	プザー	シリーズ	型式	段数	電圧	プザー	取付寸法	配線位置	シリーズ	共通仕様	取付面寸法	シリーズ	共通仕様	取付面寸法							
KES	KES-102	1	DC24V	×	LR10	LR10-102WJNW	1	DC24V	×	○	-	KES	サイズ：□82mm 光源：LED 発光パターン ：回転(モータ) 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正方向のみ 保護等級：IP23 耐振動：19.6m/s ²		LR10	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²								
	KES-202	2		×		LR10-202WJNW	2		×	○	-							取付ねじ：3-M4	取付ねじ：3-M5					
	KES-302	3		×		LR10-302WJNW	3		×	○	-							配線穴：Φ15	配線穴：Φ15					
	KES-110	1	AC100V	×		LR10-1M2WJNW	1	AC100 -240V	×	○	-							ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M4	ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M5 配線穴：Φ15 LR10 取付穴 (3箇所) ねじ(ナット) Φ6 M5 推奨取り付けトルク 1.4 N・m 配線穴 LR10-WJ：(Φ15) LR10-WM：(Φ20) (単位:mm)					
	KES-210	2		×		LR10-2M2WJNW	2		×	○	-													
	KES-310	3		×		LR10-3M2WJNW	3		×	○	-													
	KES-120	1	AC220V	×		LR10-1M2WJNW	1	AC100 -240V	×	○	-									サイズ：□82mm 光源：LED 発光パターン ：回転(モータ) 音圧：85dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正方向のみ 保護等級：IP23 耐振動：19.6m/s ²		KESB	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 音圧：92dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²	
	KES-220	2		×		LR10-2M2WJNW	2		×	○	-													
KES-320	3	×		LR10-3M2WJNW	3	×	○		-	配線穴：Φ15	配線穴：Φ15													
KESB-102	1	DC24V	○	LR10	LR10-102WJBW	1	DC24V	○	○	-	KESB	サイズ：□82mm 光源：LED 発光パターン ：回転(モータ) 音圧：85dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正方向のみ 保護等級：IP23 耐振動：19.6m/s ²		KESB	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 音圧：92dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²									
KESB-202	2		○		LR10-202WJBW	2		○	○	-							取付ねじ：3-M4							
KESB-302	3		○		LR10-302WJBW	3		○	○	-							配線穴：Φ15	配線穴：Φ15						
KESB-110	1	AC100V	○		LR10-1M2WJBW	1	AC100 -240V	○	○	-							ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M4	ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M5 配線穴：Φ15 LR10 取付穴 (3箇所) ねじ(ナット) Φ6 M5 推奨取り付けトルク 1.4 N・m 配線穴 LR10-WJ：(Φ15) LR10-WM：(Φ20) (単位:mm)						
KESB-210	2		○		LR10-2M2WJBW	2		○	○	-														
KESB-310	3		○		LR10-3M2WJBW	3		○	○	-														
KESB-120	1	AC220V	○		LR10-1M2WJBW	1	AC100 -240V	○	○	-									サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 音圧：92dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²					
KESB-220	2		○		LR10-2M2WJBW	2		○	○	-											取付ねじ：3-M4	取付ねじ：3-M5		
KESB-320	3		○	LR10-3M2WJBW	3	○		○	-	配線穴：Φ15	配線穴：Φ15													