






KJS/KJSBシリーズ代替推奨品 ※詳細は必ず製品仕様書等でご確認ください

廃番予定製品					代替推奨品					比較		廃番予定製品 (詳細)			代替推奨品 (詳細)										
シリーズ	型式	段数	電圧	プザー	シリーズ	型式	段数	電圧	プザー	取付寸法	配線位置	シリーズ	共通仕様	取付面寸法	シリーズ	共通仕様	取付面寸法								
KJS	KJS-101	1	DC12V	×	SKS	SKS-M1J	1	DC12-24V	×	×	-	KJS	サイズ：□82mm 光源：電球 発光パターン ：回転(モータ) 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正方向のみ 保護等級：IP23 耐振動：19.6m/s ²	ピッチ：Φ70 取付ねじ：3-M4 	SKS	サイズ：Φ80mm 光源：LED 発光：回転(モータ) 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/横/逆方向 保護等級：IP23	ビッチ：Φ50 取付ねじ：3-M4 配線穴：Φ15 								
	KJS-201	2		×		代替なし					-							-	代替なし						
	KJS-301	3	×	代替なし					-	-	代替なし														
	KJS-102	1	DC24V	×	LR10	LR10-102WJNW	1	DC24V	×	○	-							LR10	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²	ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M5 配線穴：Φ15 					
	KJS-202	2		×		LR10-202WJNW	2		×	○	-														
	KJS-302	3		×		LR10-302WJNW	3		×	○	-														
	KJS-110	1	AC100V	×	LR10	LR10-1M2WJNW	1	AC100-240V	×	○	-										LR10	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²	ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M5 配線穴：Φ15 		
	KJS-210	2		×		LR10-2M2WJNW	2		×	○	-														
	KJS-310	3		×		LR10-3M2WJNW	3		×	○	-														
	KJS-120	1	AC220V	×	LR10	LR10-1M2WJNW	1	AC100-240V	×	○	-													LR10	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²
KJS-220	2	×		LR10-2M2WJNW		2	×		○	-															
KJS-320	3	×		LR10-3M2WJNW		3	×		○	-															
KJSB	KJSB-101	1	DC12V	○	SKH	SKH-M1JB	1	DC12-24V	○	○	-	KJSB	サイズ：□82mm 光源：電球 発光パターン ：回転(モータ) 音圧：85dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正方向のみ 保護等級：IP23 耐振動：19.6m/s ²	ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M4 	SKH	サイズ：Φ100 光源：LED 発光：回転(モータ) 音圧：88dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/横/逆方向 保護等級：IP23	ビッチΦ70 取付ねじ：3-M5 配線穴：Φ15 								
	KJSB-201	2		○		代替なし					-							-	代替なし						
	KJSB-301	3	○	代替なし					-	-	代替なし														
	KJSB-102	1	DC24V	○	LR10	LR10-102WJBW	1	DC24V	○	○	-							LR10	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 音圧：92dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²	ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M5 配線穴：Φ15 					
	KJSB-202	2		○		LR10-202WJBW	2		○	○	-														
	KJSB-302	3		○		LR10-302WJBW	3		○	○	-														
	KJSB-110	1	AC100V	○	LR10	LR10-1M2WJBW	1	AC100-240V	○	○	-										LR10	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 音圧：92dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²	ビッチ：Φ70 取付ねじ：3-M5 配線穴：Φ15 		
	KJSB-210	2		○		LR10-2M2WJBW	2		○	○	-														
	KJSB-310	3		○		LR10-3M2WJBW	3		○	○	-														
	KJSB-120	1	AC220V	○	LR10	LR10-1M2WJBW	1	AC100-240V	○	○	-													LR10	サイズ：Φ100mm 光源：LED 点灯パターン ：点灯/点滅 /トリプルフラッシュ /回転(モータレス) 音圧：92dB 取付場所：屋内/屋外 取付方向：正/逆方向 保護等級：IP66 IP69K 耐震動：45m/s ²
KJSB-220	2	○		LR10-2M2WJBW		2	○		○	-															
KJSB-320	3	○		LR10-3M2WJBW		3	○		○	-															