KUSシリーズ代替推奨品　**※詳細は必ず製品仕様書等でご確認ください**

廃番予定製品						代替推奨品						比較		廃番予定製品（詳細）			代替推奨品（詳細）		
シリーズ	型式	段数	電圧	点滅	ブザー	シリーズ	型式	段数	電圧	点滅	ブザー	取付寸法	配線位置	シリーズ	共通仕様	取付面寸法	シリーズ	共通仕様	取付面寸法
KUS	KUS-24	-	AC/DC24V	×	-	**LR6**	LR6-02WJNW	-	DC24V	×	-	×	○	**KUS**	サイズ：□70 光源：LED/電球 発光パターン：点灯/点滅 音圧：80dB(ユニット取付時) 取付場所：屋内 取付方向：正方向のみ 保護等級：IP54 耐振動：44.1m/s^2	ピッチ：Φ50 取付ねじ：3-M4 コード取出し穴：Φ12 	**LR6**	サイズ：Φ60mm 光源：LED 点灯パターン：点灯/点滅 音圧：88dB 取付場所：屋内 取付方向：正方向 保護等級：IP65 耐振動：19.6m/s^2	ピッチ：Φ40 取付ねじ：3-M4 配線穴：Φ12 
	KUS-24C	-						-				×	○						
	KUS-24F	-		○			LR6-02WJBW	-		○		×	○						
	KUS-24FC	-						-				×	○						
	KUS-100	-	AC100V	×	-		LR6-M2WJNW	-	AC100-240V	×	-	×	○						
	KUS-100C	-						-				×	○						
	KUS-100F	-		○			LR6-M2WJBW	-		○		×	○						
	KUS-100FC	-						-				×	○						
	KUS-220	-	AC220V	×	-		LR6-M2WJNW	-		×	-	×	○						
	KUS-220C	-						-				×	○						
	KUS-220F	-		○			LR6-M2WJBW	-		○		×	○						
	KUS-220FC	-						-				×	○						

株式会社パトライト

2023/9/15 現在