

# コロナ対策!発熱者の見える化

## 発報ポイント①

受付・玄関など



## 発報ポイント②

管理室



### Before

サーモカメラを設置し、入室者の体温を確認。  
発熱者を検知するとカメラからアラームが鳴るが管理者が気づかないことがあり、二次感染を招くおそれがある。

### After

発熱者を検知するとカメラ横の表示灯が点灯。  
同時にワイヤレスコントロールユニットで、管理事務所に設置したネットワーク監視表示灯を点灯させ、発熱者の検知をいち早く知らせます。リアルタイムに関係者に知らせることで、感染の拡大を未然に防ぐことができます。

### How to

発報ポイント①  
サーモカメラのアラート信号よりNE型が点灯  
PWS型送信機より管理室へ無線通信します。

発報ポイント②  
PWS型受信機よりNH-FV型を赤点灯、メッセージ発報  
します。クリアスイッチが押下されるまで作動します。  
NH-FV型よりメール発報も可能です。  
※メールサーバーなどの設定が別途必要です。

### Model

型式:PWS-THN-W (無線送信機)  
型式:PWS-RH-W (無線受信機)  
型式:NHL-1FV2-R (MP3再生ネットワーク監視表示灯)  
型式:NE-M1ATB-M (タッチセンサー付表示灯)