

■型式表示方法 SAP-50FBVS

出力 30:30W 50:50W	回転・点滅切替機能 -K:あり -Z:なし
用途 無記号:警察車用 F:消防車用 R:救急車用	付加機能 無記号:付加機能なし LW/L:散光式連動機能付き V S:音声合成機能付き
	定格電圧 B:12V C:24V

SAP-50型
電子サイレンアンプ

◆音声合成装置内蔵

ADM方式の音声合成装置を内蔵し、劣化のないクリーンなメッセージの再生ができます。またメッセージは再生専用の固定(4秒×4)と、自由に変更可能な録音/再生(16秒×1)、合わせて5メッセージがスイッチ切り替え1つで瞬時に再生できます。

警察関連車両用電子サイレンアンプ

音色:ウ〜ウ〜

SAP-50BVS
SAP-50CVS



消防関連車両用電子サイレンアンプ

音色:ウ〜ウ〜・カンカン

SAP-50FBVS
SAP-50FCVS



救急車両用電子サイレンアンプ

音色:ピ〜ポ〜・ウ〜ウ〜

SAP-50RBVS



型式	電源電圧	消費電流	出力	出力インピーダンス	入力感度 入力インピーダンス	重量	価格
SAP-50BVS	DC13.2V	8A	50W	8Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) 補助入力 -22dBV(10KΩ)	2.2kg	106,000
SAP-50CVS	DC26.4V	4.5A		16Ω			112,000
SAP-50FBVS	DC13.2V	8A	4Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) 補助入力 -22dBV(10KΩ)	2.2kg	122,000	
SAP-50FCVS	DC26.4V	4.5A	8Ω	補助入力 -22dBV(10KΩ) 無線入力 8Ω 1W		128,000	
SAP-50RBVS	DC13.2V	8A	16Ω	無線入力 8Ω 1W		114,000	

◆散光式連動スイッチ機能付き

道路作業関連車両用電子サイレンアンプ

音色:ウ〜ウ〜

SAP-50BLW-K
SAP-50BLW-Z



赤・黄配色の警光灯に対応、それぞれの色を独立して回転・点滅(点灯・点滅の切替えは赤色のみ:SAP-50BLW-Kのみ)作動させることができます。

型式	電源電圧	消費電流	出力	出力インピーダンス	入力感度 入力インピーダンス	重量	価格
SAP-50BLWZ	DC13.2V	8.5A	50W	8Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) 補助入力 -22dBV(10KΩ)	2.2kg	73,000
SAP-50BLWK	DC13.2V	8.5A	50W	16Ω			

消防関連車両用電子サイレンアンプ

音色:ウ〜ウ〜・カンカン

SAP-30FBLK



停止点滅機能付きの散光式警光灯に対応し、サイレンスイッチに連動して作動させることができます。

型式	電源電圧	消費電流	出力	出力インピーダンス	入力感度 入力インピーダンス	重量	価格
SAP-30FBLK	DC13.2V	5.5A	30W	4Ω 8Ω 16Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) 補助入力 -22dBV(10KΩ) 無線入力 8Ω 1W	2.2kg	78,800

◆標準機能30Wタイプ

SAP-30FB



警察関連車両用電子サイレンアンプ

音色:ウ〜ウ〜

型式	電源電圧	消費電流	出力	出力インピーダンス	入力感度 入力インピーダンス	重量	価格
SAP-30FB	DC13.2V	5.5A	30W	4Ω 8Ω 16Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) 補助入力 -22dBV(10KΩ) 無線入力 8Ω 1W	1.8kg	68,000

◆在庫限定品

警察関連車両用電子サイレンアンプ

音色:ウ〜ウ〜

消防関連車両用電子サイレンアンプ

音色:ウ〜ウ〜・カンカン

救急車両用電子サイレンアンプ

音色:ピ〜ポ〜・ウ〜ウ〜

SAP-50シリーズ/SAP-30シリーズ

SAP-50Fシリーズ/SAP-30Fシリーズ

SAP-50Rシリーズ

型式	電源電圧	消費電流	出力	出力インピーダンス	入力感度 入力インピーダンス	重量	価格
SAP-50B	DC13.2V	8.5A	50W	8Ω 16Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) 補助入力 -22dBV(10KΩ) 無線入力 8Ω 1W	1.8kg	59,000
SAP-50RB				4Ω 8Ω			67,000
SAP-50FB				16Ω			75,000
SAP-50C	DC26.4V	4.5A	50W	8Ω 16Ω	但し、50B、50Cには無線入力はありません。	1.8kg	65,000
SAP-50RC				4Ω 8Ω			73,000
SAP-50FC				16Ω			81,000
SAP-50BLZ	DC13.2V	8.5A	50W	8Ω	マイク入力 -42dBV(600Ω) 補助入力 -22dBV(10KΩ) 無線入力 8Ω 1W	2.2kg	69,800
SAP-50BLK				16Ω			85,800
SAP-50FBLK				4Ω 8Ω			77,800
SAP-50RBLK	16Ω	77,800					
SAP-50CLZ	DC26.4V	5.0A	50W	8Ω 16Ω	但し、50BLZ、50BLK、50CLZ、50CLKには無線入力はありません。	2.2kg	75,800
SAP-50CLK				4Ω 8Ω			91,800
SAP-50FCLZ				16Ω			