

生産終了
Production end

パトライト® 角形小型信号灯 CS型

82角



防滴



IP54

DESIGN PAT.



美しいプリズムカットで小型機器に調和、スマートな角型コンパクトタイプです。


- カラー……赤 黄 緑 青
- グローブ…耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
- 直取付けのため、機器との一体感が高まります。
- カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。
- プリズムカットレンズにより、美しく幅広い光を發します。
- 底部のゴムスカートは取付け後、機器との密着度が高く、取付部から油・水・塵などが侵入することはありません。
- ボディアース専用線により、接地配線は容易です。

■CS


段数 Layer	型式 Model	定格電圧 Rated Voltage	電球 Bulb	No.	質量 Weight	標準価格 Price (YEN)
1 段式	CS-102	AC/DC24V	30V10W	13	0.3Kg	4,500
	CS-110	AC 100V	110V10W	14		
	CS-120	AC 220V	220V10W	15		5,000
2 段式	CS-202	AC/DC24V	30V10W	13	0.5Kg	8,500
	CS-210	AC 100V	110V10W	14		
	CS-220	AC 220V	220V10W	15		9,000

電球形状…ガラス球T20 □全E12

外觀図(mm)



取付面寸法図



公称断面積：線種：引出し線長
0.75mm²：VCTF：350

パトライト® 超小型表示灯 PS型

φ82



防滴



生産終了
Production end


IP55 マウントラバー未使用時はIP23

PS型〈点灯〉 PSF型〈点滅〉



マウントラバー
SZ-210型 (別売)
標準価格 1,900円

外觀図(mm)



公称断面積：線種：引出し線長
0.75mm²：VCTFK：350

目を眩惑しないプリズムカット
シンプル機能の点灯・点滅式表示灯。

- カラー……赤 黄 緑 青
- グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- グローブ内のレンズ…ポリカーボネート樹脂 (透明)
- プリズムカットのレンズから色グローブを透して電球光が大きく美しく見え、目を眩惑しません。
- マウントラバー-SZ-210型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(正方向取付け時のみ)

■PS

型式 Model	定格電圧 Rated Voltage	点滅数 Plashes /Minute	電球 Bulb	No.	質量 Mass	標準価格 Price (YEN)
						PS型 PSF型
PS-12/PSF-12	AC/DC 12V	60回/分 (PSF型のみ)	12V 10W	9	0.3Kg	4,000 7,500
PS-24/PSF-24	AC/DC 24V		24V 10W	10		4,500 8,000
PS-100/PSF-100	AC 100V		110V 10W	14		5,000 8,500
PS-220/PSF-220	AC 220V		220V 10W	15		

電球形状…12V/24V・ガラス球G18 □全BA15S 110V/220V・ガラス球T20 □全E12

パトライト® ポール式超小型表示灯 MS型

φ17.5




生産終了
Production end

IP30

MS型〈点灯〉 MSF型〈点滅〉



外觀図(mm)



公称断面積：線種：引出し線長
0.75mm²：VCTFK：350

小型機器の情報伝達に最適な、
ポール式点灯・点滅表示灯です。

- カラー……赤 (黄、緑、青のランプレズが付属)
- ランプレズ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- 小型自動機器に適合したスマートなポール式で取付スペースが小さく、簡単に取付けられます。
- プリズムカットのレンズにより、電球光が鮮やかに拡散します。
- ネジ込み式のランプレズにより、色交換は容易におこなえます。
- 取付けは、正・逆・横向けのいずれでも可能です。

■MS

型式 Model	定格電圧 Rated Voltage	点滅数 Plashes /Minute	電球 Bulb	No.	標準価格 Price (YEN)
					MS型 MSF型
MS-12/MSF-12	AC/DC 12V	60回/分 (MSF型のみ)	12V 0.11A	27	2,800 4,900
MS-24/MSF-24	AC/DC 24V		24V 0.11A	28	
MS-100/MSF-100	AC 100V		110V 3W	22	3,000 5,600
MS-220/MSF-220	AC 220V		110V 3W	22	3,200 5,800

※MSF-220の電球は、220V3W (No.24)