


ZTH型(ハロゲン電球) ZT型(白熱電球)



回転灯1灯

※車両によって取付け方向をご確認ください。



- 減光仕様ZT-24DP 53,000円
- 耐振減光仕様ZT-24VPH 55,000円もあります。

ZTH-D型(ハロゲン電球) ZT-D型(白熱電球)



回転灯2灯

※車両によって取付け方向をご確認ください。

型式	定格電圧	電流	閃光数 (f.p.m)	ハロゲン電球	白熱電球	取付方法	重量	価格
ZTH-12	DC12V	2.8A	約160	12V 35W×1	12V 35W×1	M8ボルト取付	約4.1Kg	47,400
ZTH-24	DC24V	1.9A		24V 55W×1				
ZTH-12D	DC12V	5.5A		12V 35W×2				
ZTH-24D	DC24V	3.8A		24V 55W×2				
ZT-12	DC12V	2.6A	約140		12V 35W×1	M8ボルト取付	約4.1Kg	45,000
ZT-24	DC24V	2.3A			24V 60W×1			
ZT-12D	DC12V	5.2A			12V 35W×2			
ZT-24D	DC24V	4.6A			24V 60W×2			
ZT-100D	AC100V	0.7A			120V 40W×2		約5.0Kg	59,000


電球形状・・・ハロゲン球 口金BA15S 白熱球 RP35/BA15S

ZLH型(左側用・ハロゲン電球) ZL型(左側用・白熱電球)



回転灯1灯
左用

ZRH型(右側用・ハロゲン電球) ZR型(右側用・白熱電球)



回転灯1灯
右用

FZ型(白熱電球)



回転灯1灯



型式	定格電圧	電流	閃光数 (f.p.m)	ハロゲン電球	白熱電球	取付方法	重量	価格
FZ-12	DC12V	2.6A	約150		12V 35W×1	M8ボルト取付	約4.1Kg	39,000
FZ-24	DC24V	2.3A			24V 60W×1			
ZRH-12/ZLH-12	DC12V	2.8A	約160	12V 35W×1		M8ボルト取付	約4.0Kg	82,800 (2台1組)
ZRH-24/ZLH-24	DC24V	1.9A		24V 55W×1				
ZR-12/ZL-12	DC12V	2.6A	約140		12V 35W×1	M8ボルト取付	約4.0Kg	78,000 (2台1組)
ZR-24/ZL-24	DC24V	2.3A			24V 60W×1			

電球形状・・・ハロゲン球 口金BA15S 白熱球 RP35/BA15S

RAW-S型



回転灯2灯



型式	定格電圧	電流	閃光数 (f.p.m)	白熱電球	取付方法	重量	価格
RAW-12S	DC12V	5.2A	約140	12V 35W×2	M8ボルト取付	約3.4Kg	49,000
RAW-24S	DC24V	4.6A		24V 60W×2			

電球形状・・・白熱球 RP35/BA15S


※ RAW-12/24SQ 球切れ仕様大型人員輸送車 定価60,500円

EH型 LED灯

車両後方に警告する省スペースの車載LED灯。



- 大型車両の側面・後面の上部に取り付け、緊急自動車の走行をより安全にします。
- 光源にLEDを使用、振動等による電球切れがなく電球交換の必要がありません。
- 防水ゴム、取付ネジ付属



表示色	定格電圧	消費電力	表示部サイズ	外寸寸法	重量	価格
赤	DC24V	6.0W	103×153mm	140×190×30mm	約0.3kg	35,000 (2個1組)

●FL-24 点滅ユニット (60回/分) の用意もございます。(56ページ参照)
FL-24 1台でEH8台まで制御できます。



消防用各種車両特定品