_{散光式警光灯} エアロダイナミック

HZseries



HZS-H





HZS-HM型

サイス	外観図	
養1130	臺235	P.89










電球形状=ハロゲン球(□金BA15S)









HZS-HK型

サイフ	外観図	
養1130	臺235	P.89










電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)









HZS-HD型

サイズ	外観図	
養1130	· 235	P.89








生産終了

電球形状=ハロゲン球(口金BA15S)









型式定	定格電圧	電流	閃光数(回/分)		ハロゲン電球	スピーカ	取付方法	質量	価格(税抜き)
			回転灯	点滅灯		搭載数			(スピーカ込み)
HZS-12HMF-YY/RY : A5A53 HZS-12HMN-YY/RY : A5A53	DC12V	11.0A	- 約160	_	12V 35W×4	SPS-50N×2 (前後向き)	(F)自在取付 (N)平面取付	16.6kg 以下	293,000円
HZS-24HMF-YY/RY : A5A53 HZS-24HMN-YY/RY : A5A53	DC24V	7.6A			24V 55W×4				
HZS-12HKF-YY : SLSL3 HZS-12HKN-YY : SLSL3	DC12V	11.0A	約160	約80	12V 35W×4	なし	(F)自在取付 (N)平面取付	13.0kg 以下	199,000円
HZS-24HKF-YY : SLSL3 HZS-24HKN-YY : SLSL3	DC24V	7.6A			24V 55W×4				
HZS-12HDF-YY: SLSL3 HZS-12HDN-YY: SLSL3	DC12V	5.5A	- 約160	_	12V 35W×2	なし	(F)自在取付 (N)平面取付	13.0kg 以下	186,000円
HZS-24HDF-YY: SLSL3 HZS-24HDN-YY: SLSL3	DC24V	3.8A			24V 55W×2				

※YY(黄色仕様)には、スピーカなし仕様もあります。

HZE-H


P.89


















型式 定格記	定格電圧	電流	閃光数(回/分)		ハロゲン電球	スピーカ	取付方法	質量	価格(税抜き)
	上	上竹电工 电加	回転灯	点滅灯	ハログノ电域	搭載数	取的刀压	貝里	(スピーカ込み)
HZE-12HMN-YY/RY: A5	5A53 DC12V	11.0A	- 約160	_	12V 35W×4	SPS-50N×2 (前後向き)	(N)平面取付	19.6kg 以下	318,000円
HZE-24HMN-YY/RY : A5	A53 DC24V	7.6A			24V 55W×4				