生産終了
Production end

PEW-A 設置が簡単、メンテナンスフリー 卓上でも使える小型省電力LED表示灯。

PEW-A型
PEW-AB型〈ブザー付き〉

IP54（コード横出し時 IP23） 音圧 85dB RoHS対応 UL規格（24V、120V 230Vのみ） CE（24Vのみ） φ82

カラー	赤 黄 緑 青
グローブ	耐候性、透光性に優れたAS樹脂を採用。
音量	最大85dB（at 1m）（PEW-AB型）

- ●大音量ブザー。（PEW-AB型）
- ●リフレクション構造で全周から明るく、上方向からも高い視認性です。
- ●点灯に加え、3段階に点滅周期が調節できる機能を内蔵。
- ●タップ加工で設置面から固定できます。さらに2点固定で作業を簡素化。
- ●NPNオープンコレクタ対応。（ただし、PEW-24A（B）は電源マイナスを共通線に接続することはできません。）
- ●IP54の保護等級です。（コード横出し時はIP23）
- ●点灯/点滅と別制御で電子ブザーの断続音を吹鳴できます。（PEW-AB型）
- ●ブザー音・・・ピーピーピー断続音。正面のつまみで音量調節（ボリューム最小時約70dB（at 1m））が可能です。（PEW-AB型）
- ●欧州RoHS指令に対応しています。
- ●CEマーキング適合。（24V仕様）
- ●UL Recognized Component（File No.E215660）（24V/120V/230V仕様）

仕様

●… 標準在庫製品（2019年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。
※標準在庫製品以外の型式および仕様は、242ページをご参照ください。

型式	色	定格電圧	突入電流	消費電力	閃光数	質量	価格（税抜き）
PEW-24AB	●-R/●-Y	AC/DC24V	2.5A	2.7W	高速約180回/分 中速約120回/分 低速約60回/分 （内部SWにて切換え）	0.34kg	13,000円
PEW-100AB	●-R/●-Y	AC100V	1.0A	5.0W		0.54kg	14,000円
PEW-200AB	●-R/●-Y	AC200V	0.5A	4.9W		0.54kg	14,000円

※120V仕様または230V仕様は、日本国内用に製造された製品ではありませんので、日本国内で使用する場合は、100V仕様または200V仕様をご使用ください。

モデルコード

PEW-24AB-R

型式

定格電圧

24	AC/DC24V
100	AC100V
120	AC120V
200	AC200V
230	AC230V

仕様

無記号	ブザー無
B	ブザー付

色

R	赤
Y	黄
G	緑
B	青

オプション品

詳細については、213～218ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格（税抜き）
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円
壁面取付けブラケット	●SZ-008型	3,000円
壁面取付けブラケット	●SZ-023型	5,800円
壁面取付けブラケット（SUS）	●SZ-170型	4,800円

※SZ-007、SZ-008、SZ-023使用時は、コード横出しとなります。