

生産終了
Production end

φ82

電球

IP55 防滴

●マウントラバー未使用時はIP23

PS型

パトライト® 超小型表示灯

目を眩感しないプリズムカット シンプル機能の点灯・点滅式表示灯。



- カラー** 赤 黄 緑 青
- グローブ** 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
- グローブ内のレンズ** ポリカーボネート樹脂(透明)

- プリズムカットのレンズから色グローブを透して電球光が大きく美しく見え、目を眩感しません。
- マウントラバー-SZ-210型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(正方向取付け時のみ)



PS型(点灯)
PSF型(点滅)

マウントラバー(別売)装着時▶

オプション



マウントラバー
SZ-210型
価格 1,900円(税抜き)



壁面取付けブラケット
SZ-007型
価格 1,200円(税抜き)




LED光源電球対応
(24V仕様)

仕様の詳細につきましては
290ページをご覧ください。

仕様の詳細につきましては
199ページをご覧ください。

外観図(mm)



取付面寸法図



PS仕様

型 式	定格電圧	点滅数	電球		質量	価格(税抜き)	
			No.			PS型	PSF型
PS-12/PSF-12	AC/DC12V	60回/分 (PSF型のみ)	12V 10W	9	0.3kg	4,000円	7,500円
PS-24/PSF-24	AC/DC24V		24V 10W	10		4,500円	8,000円
PS-100/PSF-100	AC100V		110V 10W	14		5,000円	8,500円
PS-220/PSF-220	AC220V		220V 10W	15			

電球形状・・・12V/24V・ガラス球G18 口金BA15S 110V/220V・ガラス球T20 口金E12

ネットワーク
積層信号灯
表示灯
積層回転灯
回転灯
LED照明
回転灯
信号灯
体型音声
センサー機器・
ユニーク商品ほか
電子音報知器
録音再生用
音声合成報知器
再生専用
音声合成報知器
LED表示ボード
モニタディスプレイ
オプション