

小型回転灯 RH/RK型

φ100
サイズ

IP55
防滴

ブザー
RHB型/RKB型

※マウントラバー
SZ-200型(別売) 使用時。
未使用時はIP-23

UL
UL型のみ

耐振電球

小型回転灯
RH/RK

RH型
RHB型〈電子ブザー付き〉
RH-UL型
RHB-UL型〈電子ブザー付き〉

DESIGN PAT.

配線が容易な端子台方式を採用、
耐久性に優れた万能小型回転灯です。



マウントラバー
SZ-200型(別売)
標準価格 2,200円

- カラー……赤 黄 緑 青
- グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- ボディ……ABS樹脂
- 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
- 独自開発の小型モータにより、長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現しました。
- 回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信します。(最大90dB/m 音量調節不可：RHB, RKB型)
- アメリカ電気安全規格のUL認可を取得、高信頼性を誇ります。
- 配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
- マウントラバーSZ-200型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(正方向取付時のみ)
- Colors: Red, Amber, Green, Blue
- Dome: Polycarbonate resin with superior resistance to impact and heat.
- Main body: ABS resin
- Easy-to-obtain and vibration-resistant automobile bulbs are used.
- Longer life, higher durability, and energy-saving thanks to our unique compact motor.
- Electronic buzzer emits intermittent sound as the light flashes (90dB/m); no adjustable volume; (RHB and RKB)
- UL-approved (UL: electric safety standard in the U.S.A), promising greater reliability (UL specifications)
- Bottom terminal wiring type to facilitate wiring work.
- Meets IP55 with the optional Rubber gasket SZ-200.

RK型
RKB型〈電子ブザー付き〉
RK-UL型
RKB-UL型〈電子ブザー付き〉


DESIGN PAT.




マウントラバー
SZ-200型(別売)
標準価格 2,200円

底面端子図

RH/RK型
DC12V, 24V




RH/RK型
AC100V, 220V, 240V




マウントラバー
SZ-200型
標準価格 2,200円

RHB/RKB型
DC12V, 24V



RHB/RKB型
AC100V, 220V, 240V



接点容量

- RHB/RKB-12
S1…10A以上
S2…0.5A以上
- RHB/RKB-24
S1…5A以上
S2…0.5A以上
- RHB/RKB-100,220,240
S3…0.5A以上

※回転灯とブザーの
独立動作が可能

※回転灯のみと
回転灯+ブザー同時動作が可能

■ RH/RK


| 型式 Model | 定格電圧 Rated Voltage | 電流 Current | 閃光数 Flashes per Minute | 電球 Bulb | | 重量 Weight | 標準価格 Price (YEN) | |
|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|------------|-------|--------------|---------------------|---------|
| | | | | No. | | | RH/RK | RHB/RKB |
| RH/RHB/RK/RKB-12 | DC12V | 0.9A | 140回/分 | 12V10W | 9 | 0.4Kg | 7,800 | 11,800 |
| RH/RHB/RK/RKB-24 | DC24V | 0.5A | | 24V10W | 10 | | 10,800 | 14,800 |
| RH/RHB/RK/RKB-100 | AC100V | 0.1A | | 12V5W | 12 | 0.6Kg | 8,500 | 12,500 |
| RH/RHB/RK/RKB-120UL | AC120V | 0.1A | | | | | 11,500 | 15,500 |
| RH/RHB/RK/RKB-220 | AC220V | 0.05A | 9,500 | | | | 13,500 | |
| RH/RHB/RK/RKB-240UL | AC240V | 0.05A | 12,500 | | | | 16,500 | |
| ○RH/RHB/RK/RKB-24AC | AC24V | 0.5A | 24V10W | 10 | 0.4Kg | | | |

電球形状…ガラス球G18 口金BA15S

○…受注生産品


外観図(mm)

RHシリーズ



※ RH/RHB12,24

RKシリーズ



※ RK/RKB12,24

取付面寸法図

