生産終了
Production end

RHE マウントラバーとの組み合わせで高いIP値を実現する配線が容易な端子台方式のLED回転灯。

RHE型
RHEB型〈ブザー付き〉

音圧 88dB　IP23（別売マウントラバー使用時 IP55）　RoHS対応　UL規格（RHE-ULのみ）　CE（12V、24V、48Vのみ）　φ100

カラー 赤 黄 緑 青（グローブ交換による色変更はできません。）

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

- 明るく、省エネ、長寿命。
- 環境対策もおこたりません。
- ブザー信号線の制御によって回転閃光と同時にTyp.88dB（MIN. 83dB）（at 1m/A特性/当社無響音室にて測定）の電子ブザーの断続音を発信します。（音量調整不可、ブザー音:ピィーピィー断続音、RHEB型）
- 配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
- 別売のマウントラバーSZ-200A型を使用すると、IP55（防塵、防噴流）対応になります。（隙間のない平面に正方向取付け時のみ）
- 欧州RoHS指令に対応しています。
- CEマーキング適合。（12V仕様、24V仕様、48V仕様のみ）

〈マウントラバー使用時のIP55対応範囲〉

仕様

● … 標準在庫製品（2019年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。
※標準在庫製品以外の型式および仕様は、244ページをご参照ください。

RHE仕様

型式 RHE	型式 RHEB	定格電圧	電流 （ ）はブザー付き	突入電流	閃光数	質量	色	価格（税抜き） RHE	価格（税抜き） RHEB
● RHE-12-R/-Y	——	DC12V	0.25A (0.28A)	2.0A/100msec	120回/分	0.4kg	R:赤またはY:黄	9,500円	13,500円
							G:緑またはB:青	10,000円	14,000円
● RHE-24-R/-Y/-G/-B	● RHEB-24-R/-Y	DC24V	0.16A (0.19A)	5.0A/4msec			R:赤またはY:黄	9,500円	13,500円
							G:緑またはB:青	10,000円	14,000円
● RHE-48-Y	——	DC48V	0.08A (—)	10.0A/500us			R:赤またはY:黄	17,100円	—
							G:緑またはB:青	17,600円	—
● RHE-100-R/-Y/-B	● RHEB-100-R/-Y	AC100V	0.042A (0.045A)	1.0A/20msec		0.6kg	R:赤またはY:黄	10,200円	14,200円
							G:緑またはB:青	10,700円	14,700円
● RHE-200-R/-Y	● RHEB-200-R/-Y	AC200V	0.022A (0.023A)	0.5A/20msec			R:赤またはY:黄	11,200円	15,200円
							G:緑またはB:青	11,700円	15,700円

RHE-UL仕様（UL認証モデル）

型式 RHE	型式 RHEB	定格電圧	電流 （ ）はブザー付き	突入電流	閃光数	質量	色	価格（税抜き） RHE	価格（税抜き） RHEB
● RHE-24UL-Y	● RHEB-24UL-Y	DC24V	0.16A (0.19A)	5.0A/4msec	120回/分	0.4kg	Y:黄	12,000円	16,000円

モデルコード

RHEB-24UL-R

型式
RHE	

仕様
無記号	回転灯
B	ブザー付き回転灯

定格電圧
12	DC12V
24	DC24V
48	DC48V
100	AC100V
200	AC200V

適合規格
UL	UL認証モデル

色
R	赤
Y	黄
G	緑
B	青