〈マウントラバー使用時のIP55対応範囲〉

高輝度LEDの採用で、 電球交換が不要の超小型回転灯です。



赤 黄 緑 (グローブ交換による色変更はできません)

耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

ボディ ABS樹脂

- ●光源にLEDを採用、電球切れを解消しました。
- ●LED集積ユニット及び反射システムを採用しました。
- ●マウントラバーSZ-210型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対 応になります。(隙間のない平面に正方 向取付け時のみ)



IP23

/別売マウントラバー 使用時 IP55

仕 様


… 標準在庫製品(2019年4月時点)

φ82

標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。 ※標準在庫製品以外の型式および仕様は、244ページをご参照ください。

型式	定格電圧	消費電力	閃光数	質量	価格(税抜き)
• RLE-24-R/-Y/-G	DC24V	3.0W	120回/分	0.4kg	13,500円
● RLE-100-R/-Y/-G	AC100V	2.6W		0.6kg	13,900円
• RLE-220-R/-Y	AC220V	2.6W			14,500円

モデルコード




詳細については、213~218ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格 (税抜き)	
マウントラバー	●SZ-210型	1,900円	
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円	
壁面取付けブラケット(SUS)	●SZ-170型	4,800円	


… 標準在庫製品(2019年4月時点)

※壁面取付けブラケット使用時は、マウントラバーを使用してもIP値は23となります。

外観図 (mm)



取付面寸法図



公称断面積:線種:引出し線長

RLE-12,24

0.5mm²: AV: 200 RLE-100(プラグ付) 0.75mm²: VCTFK: 300

RLE-220

0.75mm²: VCTF: 340

※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴は ø30必要です。