



SKFM型

フェライトマグネット付

流麗なフォルムの中に高性能を秘めた、ユースフルな流線型回転灯です。

〈特長〉

- グローブ…耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- カラー…赤 黄 青
- コード…4mプラグ付
- プラグを車のシガーライターにさし込むだけで、素早く点灯回転して警告信号を發します。
- コンパクトで優美な流線型スタイルに大型の反射鏡を内蔵、全方向からの抜群の視認性を誇ります。
- リムドライブ式の採用で回転は静粛で滑らか、振動時でも安定した回転を実現します。(特許)
- ステンレスフランジをワンタッチで着脱し、簡単に電球を交換することができます。
- マグネットは強力で、140km/時の高速走行でも脱落しません。(当社テストによる)

SKFM-G型

傷をつけない
ゴムマグネット付

車のルーフに傷をつけず、鮮やかな回転閃光で警告信号を發する流線型回転灯です。

〈特長〉

- グローブ…耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- カラー…赤 黄 青
- コード…4mプラグ付
- 車体に傷をつけない大型ゴムマグネット板は強力で、磁力と吸盤効果の高い真空吸着力によって、しっかりと吸着します。
- プラグを車のシガーライターにさし込むだけで、素早く点灯回転して警告信号を發します。
- コンパクトで優美な流線型スタイルに大型の反射鏡を内蔵、全方向からの抜群の視認性を誇ります。
- リムドライブ式の採用で回転は静粛で滑らか、振動時でも安定した回転を実現します。(特許)

SKF-P型 SKF-B型 SKF-K型

白バイへの装着用として最適な流線型回転灯です。

〈特長〉

- SKF-P型は、白バイ用の伸縮ポール型で強力な回転閃光を發し、全方向からの抜群の視認性を誇り、耐振動性・耐衝撃性に優れています。(電源コード カール式700~1200mm伸縮)
- SKF-B型は、白バイ用のロールバー取付型で強力な回転閃光を發し、全方向からの抜群の視認性を誇り、耐振動性・耐衝撃性に優れています。(電源コード 約270mm)
- SKF-K型は、固定式3本ボルト取付仕様です。(電源コード 約270mm)

型式 MODEL	定格電圧 RATED VOLTAGE	電流 CURRENT	閃光数 FLASHES PER MINUTE	電球 BULB	重量 WEIGHT	価格 PRICE (YEN)
SKFM-101	DC12V	3.0A	230f.p.m	12V35W\$	0.8kg	19,800
SKFM-102	DC24V	1.5A		24V35W\$		
SKFM-101G	DC12V	3.0A		12V35W\$	0.9kg	24,500
SKFM-102G	DC24V	1.5A		24V35W\$		
SKF-101K	DC12V	3.0A		12V35W\$	0.7kg	19,800
SKF-102K	DC24V	1.5A		24V35W\$		
SKF-101B	DC12V	2.0A		12V23W\$	0.8kg	24,500
SKF-101P	DC12V	2.0A		12V23W\$	2.6kg	105,000

無線障害防止機能付

(註)電球の\$は口金BA15S