生産終了
Production end

SKH-A

幅広い用途に対応、さびない
オールプラスチックです。

SKH-A型
SKHB-A型〈電子ブザー付き〉

音圧 90dB | IP23（船舶用はIP54） | RoHS対応 | CE（12V、24Vのみ）※ | φ118（12V、24Vのみ）※

※SKH-102AAC
SKHB-24AACは除く

カラー 赤 黄 緑 青 紫

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- ●振動に強い自動車用電球を使用しています。
- ●回転閃光と同時に最大90dB（at 1m）の電子ブザーの断続音を発信します。（音量調整不可、ブザー音:ピィーピィー断続音、SKHB-A型）
- ●SKHB-A型のブザーはNPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。（外部接点:0.5A以上）

仕様

● … 標準在庫製品（2019年4月時点）　標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外は、受注生産になります。
※標準在庫製品以外の型式および仕様は、246ページをご参照ください。

型式 SKH型	型式 SKHB型	定格電圧	電流 SKH型	電流 SKHB型	閃光数	電球	No.	質量	価格（税抜き） SKH型	価格（税抜き） SKHB型
●SKH-101A-R/-Y	—	DC12V	0.8A	0.85A	170回/分	12V 10W	9	0.4kg	7,000円	—
●SKH-102A-R/-Y	—	DC24V	0.5A	0.55A		24V 10W	10			
●SKH-110A-R/-Y	●SKHB-100A-R/-Y	AC100V	0.065A	0.115A		12V 5W	12	0.6kg	7,800円	11,300円
●SKH-120A-R/-Y	●SKHB-200A-R	AC200V	0.030A	0.080A					8,800円	12,300円

電球形状･･･ガラス球G18　口金BA15S

電球No.	型式
9	D01201003A-F1
10	D02401003A-F1
●12	D01200503A-F1

※電球の注文単位は、10個単位です。
※一部の電球について、生産中止にともない在庫限りとなっているものがあります。あらかじめご了承ください。

SKHB-100A-R

型式
SKH

仕様

無記号	回転灯
B	ブザー付き回転灯

定格電圧

	SKH	SKHB	SKH(船舶専用)
DC12V	101A	12A	—
DC24V	102A	24A	102SA
AC24V	102AAC	24AAC	—
AC100V	110A	100A	110SA
AC200V	120A	200A	—

色

R	赤
Y	黄
G	緑
B	青
P	紫

外観図（mm）

取付面寸法図





※グローブの締付具合で取付面に対する銘板の位置が異なりますのでご注意ください。
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ30必要です。

公称断面積：線種：引出し線長
SKH-101A,102A,102AAC
0.5mm²：AV：300
SKHB-12A,24A,24AAC
0.5mm²：AV：300
SKH-110A（プラグ付）,120A
0.75mm²：VCTFK：310
SKHB-100A（プラグ付）,200A
0.75mm²：VCTFK：310
（信号線：0.5mm²：AV：300）

※船舶仕様(SKH-SA型)の寸法についてはお問い合わせください。

オプション品

詳細については、213～218ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格（税抜き）
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円
壁面取付けブラケット（SUS）	●SZ-170型	4,800円

● … 標準在庫製品（2019年4月時点）

配線図

DC仕様



接点S1	接点S2	動作内容
ON	OFF	回転灯
OFF	ON	ブザー
ON	ON	回転灯+ブザー

※配線図はB仕様。
ブザーなしは白色配線がありません。

AC仕様（AC100V）



接点S3	動作内容
OFF	回転灯
ON	回転灯+ブザー

※配線図はB仕様。
ブザーなしは白色、緑色配線がありません。
ブザー接点開放電圧 DC12V　短絡電流 40mA

AC仕様（AC200V）



接点S3	動作内容
OFF	回転灯
ON	回転灯+ブザー

※配線図はB仕様。
ブザーなしは白色、緑色配線がありません。
ブザー接点開放電圧 DC12V　短絡電流 40mA

※両切りスイッチの他、片切りスイッチでの使用も可能です。