合成

LED表示ボード

NHS-A

配線が容易な端子台方式簡単設置で、 一体感あふれる壁面取付け回転灯

WHS-A型 WHSB-A型〈電子ブザー付き〉



カラー 赤 黄 緑 青

耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

- ●ワンタッチの端子台方式で簡単取付け。
- ●電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
- ●長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
- ●センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更でき、簡単なボリューム調 節で感度の調整もできます。
- ●回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信し、光と音の両方で報知 します。(WHSB-A型:最大90dB (at 1m)・音量調整不可)
- ●配線に便利な端子台式配線を採用しました。

センサ下部ボリューム



- 検知距離調整ボリューム
 - 検知する距離の遠近を調整できます。
- 検知感度(明るさ)調整ボリューム
- 周囲の明るさ暗いときのみ検知するように 調整できます。
- 作動時間調整ボリューム
 - ・検知時の作動時間を約5秒から15分まで 調整できます。(WHSB-A,WKSB-Aは回転灯+ブザー)


※センサ部の取り外しはできません。電源投入時は必ず1回だけ作動します。

仕 様

| 型式 | 定格電圧 | 消費電力 | 電球 | No. | 閃光数 | 音圧 レベル | センサ 検知方式 | センサ 振り角 | センサ 検知距離 | 質量 | 価格 (税抜き) |
|-----------|---------|------|--------|-----|--------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|
| WHS-100A | AC 100V | 7W | 12V 5W | 12 | 170回/分 | | パッシブイン フラレッド方式 | 上下60° 左右360° | 10m (正面方向) | 0.85kg | 21,500円 |
| WHSB-100A | | | | | | 90dB(at 1m) | | | | | 25,000円 |

電球形状・・・ガラス球G18 口金BA15S

検知エリア



センサはパッシブインフラレッド方式で、検知エリア内の熱源の移動を検知します。 人は検知しますが、発熱のない機器は検知できません。また、小動物を検知してしま う場合もあります。車検知では使用できません。センサが太陽に当たらない場所や 検知エリア内に樹木の葉、洗濯物など動くものが無い場所に取り付けてください。

外観図 (mm)

