

生産終了 W70 D80

ウォールマウント 壁面取付け積層信号灯

●オープンコレクタはDC24V仕様のみ FB型のIP54を確保する場合は、必ずブザー 開口部が下向きになるように設置してください。





※音圧は最大値です。

壁面に縦・横自由に取付けられ、 機器との一体化を実現したデザイン。





1段式/赤(-R)、黄(-Y)、緑(-G)、青(-B)、透明(-C) 2段式/赤·黄(-RY)、赤·緑(-RG) 3段式/赤·黄·緑(-RYG) 4段式/赤·黄·緑·青(-RYGB) 5段式/赤·黄·緑·青·透明(-RYGBC)

カラー 赤黄緑青透明


グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用

- ●プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップしま す。
- ●FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大80dB(at 1m)の大 音量ブザー(ピポピポ)を内蔵。(FB型)
- ●防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用でき ます。
- ●オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vの み)

モデルコード



外観図(mm)



※FB型のIP54を確保する場合は、必ずブザー開口部が 下向きになるように設置してください。

公称断面積:線種:引出し線長 0.5mm²:UL3398:1000

オプション



仕様の詳細につきましては207ページをご覧ください。


WM型⟨点灯⟩ WM-FB型〈点灯/点滅/ブザー〉


配線図

【WM-□□□(FB) 型】

WM型

WM-FB型





■リード線の色区別

電圧	線色					
电红	1	2	3	4	5	
2段式	橙	赤	_	_	_	
3段式	緑	橙	赤	_	_	
4段式	青	緑	橙	赤	_	
5段式	白	青	緑	橙	赤	

●ブザー線は点滅COMに接続しないでください。

●信号灯の配線において、点灯と点滅では点灯の信号が

●※部に下表容量の「保護用ヒューズ」を設置してください。

●FB仕様の場合、PCの出力ユニットにはそれぞれ独立した


点灯用及び点滅用の2COMが必要となりますのでご注


音が断続せず、音色が悪くなります。

NPN(PNP)トランジスタ駆動例

DCの場合

ACの場合





優先します。

意ください。

■トランジスタ容量					
	トランジスタ(NPN又はPNP)				
型式	WM				
電流容量	Ic≧4A				
耐電圧	Vc≧35V				

■1段あたりの信号線電圧・電流

雨広儿桜	是 日始禹区	電	球	ブ†						
電圧仕様 	信号線電圧	信号線電流	突入電流	信号線電流	突入電流					
AC/DC 24V	AC/DC 24V	400mA	4.6A	20mA	250mA					
AC100V	AC 100V	100mA	1A	25mA	250mA					
AC200~240V	AC 220V	50mA	0.5A	25mA	250mA					

※ご使用になる外部接点の容量は、信号線電流及び突入電流を考慮して余裕を持って設定してください。

■トライアック容量

電圧	24V AC	100~200V AC		
電流容量	Io≧4A	lo≧1A		
耐電圧	Vo≧50V	Vo≧250V		
漏れ雷流	l≤6	SmΔ		

WM仕様

ブザーなし							
型式	定格電圧	段数	消費電力	電球	No.	質量	価格(税抜き)
WM-202	AC/DC24V	2	22W	28V 11W	39	0.48kg	12,500円
WM-302		3	33W			0.60kg	14,500円
WM-402		4	44W			0.72kg	17,500円
WM-502		5	55W			0.84kg	19,500円
WM-210		2	10W	110V 12W	40	0.48kg	12,800円
WM-310	AC100V	3	20W			0.60kg	14,800円
WM-410	AC100V	4	30W			0.72kg	17,800円
WM-510		5	40W			0.84kg	19,800円
WM-220	AC200~240V	2	9W	250V 11W	1 11	0.48kg	13,800円
WM-320		3	18W			0.60kg	15,800円
WM-420		4	27W	250V 11VV	41	0.72kg	18,800円
WM-520		5	36W		į	0.84kg	20,800円

////////////////////////////////////							
型式	定格電圧	段数	消費電力	電球	No.	質量	価格(税抜き)
WM-202FB	AC/DC24V	2	22.5W	28V 11W	39	0.48kg	20,500円
WM-302FB		3	33.5W			0.60kg	22,500円
WM-402FB		4	44.5W			0.72kg	25,500円
WM-502FB		5	55.5W			0.84kg	27,500円
WM-210FB	AC100V	2	12W	110V 12W	40	0.48kg	20,800円
WM-310FB		3	22W			0.60kg	22,800円
WM-410FB		4	32W			0.72kg	25,800円
WM-510FB		5	42W			0.84kg	27,800円
WM-220FB	AC200~240V	2	13W	250V 11W	1	0.48kg	21,800円
WM-320FB		3	22W			0.60kg	23,800円
WM-420FB		4	31W		4 	0.72kg	26,800円
WM-520FB		5	40W			0.84kg	28,800円

点滅ブザー付き(点滅数…約60回/分) 定格電圧 段数 消費電力 電球

当社オリジナル耐振電球 ※点灯式には12V仕様もございます。

AC100V、AC200~240V仕様は2009年3月末廃番予定