中型キセノン灯

XP オールプラスチックボディ採用の トリプルフラッシュ中型キセノン灯。

XP 生産終了予定

後継機種:XPE(100ページ)

IP23　162 φ

カラー　赤　黄　緑　青

グローブ　耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。

- ●キセノン放電管の使用で、振動によるランプ寿命の影響はほとんどありません。
- ●フレネルレンズが光を効率よく拡散し、視認性を大幅に向上しました。
- ●オールプラスチックボディとステンレス製取付けボルトの採用。
- ●優れた視認性を誇ります。(夜間の視認距離:1000m以上)

仕様

型　式	定格電圧	電　流	突入電流	閃光数	質　量	価格(税抜き)
XP-12	DC12V	1.4A	42A	110回/分 (トリプルフラッシュ)	1.3kg	22,000円
XP-24	DC24V	0.7A	54A			
XP-100	AC100V	0.38A	27A		1.2kg	29,800円
XP-220	AC220V	0.16A	19.5A			

●キセノン灯は大きな突入電流が流れますので、接点容量にご配慮ください。
●製品の特性上ラジオなどへのノイズ発生の恐れがあります。

オプション品

詳細については、247～253ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格
壁面取付けブラケット	SZ-023型	5,800円(税抜き)
壁面取付けブラケット	SZ-008型	3,000円(税抜き)

外観図 (mm)



取付面寸法図



公称断面積:線種:引出し線長
XP-12/24:0.5mm²:AV:300
XP-100:0.75mm²:VCT:310(プラグ付き)
XP-220:0.75mm²:VCT:340

大型キセノン灯

生産終了
Production end

XM 大型車両や道路工事車両に最適な トリプルフラッシュ大型キセノン灯。

IP23　187 φ

カラー　赤　黄　青

グローブ　耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。

- ●キセノン放電管の使用で、振動によるランプ寿命の影響はほとんどありません。
- ●フレネルレンズが光を効率よく拡散し、視認性を大幅に向上しました。
- ●優れた視認性を誇ります。(夜間の視認距離:1000m以上)

仕様

型　式	定格電圧	電　流	突入電流	閃光数	質　量	価格(税抜き)
XM-12	DC12V	1.4A	42A	110回/分 (トリプルフラッシュ)	2.0kg	23,000円
XM-24	DC24V	0.7A	54A			
XM-100	AC100V	0.38A	27A		1.9kg	38,000円
XM-220	AC220V	0.16A	19.5A			

●キセノン灯は大きな突入電流が流れますので、接点容量にご配慮ください。
●製品の特性上ラジオなどへのノイズ発生の恐れがあります。

オプション品

詳細については、247～253ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格
壁面取付けブラケット	SZ-023型	5,800円(税抜き)
壁面取付けブラケット	SZ-008型	3,000円(税抜き)

外観図 (mm)



取付面寸法図



公称断面積:線種:引出し線長
XM-12/24:0.5mm²:AV:300
XM-100:0.75mm²:VCT:310(プラグ付き)
XM-220:0.75mm²:VCT:340

商品の最新情報は パトライト 検索 http://www.patlite.co.jp