製品仕様書

[一般仕様]

			一般红体」			
型式		KHE-24-□-□				
定格電圧		DC 24V (無極性)				
電圧許容範囲		定格電圧±10%				
定格消費電流	発光色	赤	黄		緑	青
	最大	340mA	340mA		420mA	900mA
定格消費電力	発光色	赤	黄		緑	青
	最大	8.2W	8.2W		10.1W	21.6W
閃光数		流動パターン 175±10 回/分				
		点滅パターン 55±10 回/分				
		ストロボパターン ダブルフラッシュ 75±10 回/分				
使用周囲温度		-30°C ~ +60°C				
使用周囲湿度		90%RH以下、結露なきこと				
取付場所		屋内/屋外(ただし、UL規格品として使用の場合は、屋内専用)				
取付方向		屋内:正・横・逆方向 屋外:正方向のみ				
保護等級		IP23 / IP55: SZ-200A取付け時(IEC 60529)				
条件		正方向取付け				
耐振動		68.6 m/s ²				
絶縁抵抗		電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて5MΩ以上				
耐電圧		電源充電部と非充電金属部間 AC 500Vにて1分間				
光度	発光色	赤	黄		緑	青
	標準	10cd 以上	15cd 以_	Ŀ	15cd 以上	3cd 以上
質量(公差:±10%)		0.45kg				
外形寸法		別紙外観図面参照				
適合規格		UL508,CSA-C22.2 No.14				
		EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)				
		RoHS指令 (EN 50581)				
備考		CEマーキング適合				
		UL Listed (File No.E215660)				
型式構成		KHE - 24 - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □				
No. KHE-24-W0	00I-1_2	<u> </u>				
	-	株式会社	パト :	51	Ή	

