

製品仕様書

[一般仕様]

型式	RKEB-12	RKEB-24	
定格電圧	DC12V	DC24V	
電圧許容範囲	定格電圧±10%		
定格消費電流	ブザー OFF	0.25A以下	0.16A以下
	ブザー ON	0.28A以下	0.19A以下
定格消費電力	3.5W以下	4.8W以下	
使用周囲温度	- 10 °C ~ + 50 °C		
取付場所	屋内/屋外		
取付方向	屋内:正・横・逆方向 屋外:正方向		
保護等級	IP23 (IEC 60529) (SZ-200A使用時IP55)		
耐振動性	70m/s ² (JIS D 1601-1995 70段階 3種/B種)		
絶縁抵抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上		
耐電圧	電源充電部と非充電金属部間 AC500 Vにて1分間		
閃光数	120±25 回/分		
音圧レベル	Typ. 88 dB (Min. 83 dB)		
環境条件	at 1m/A特性/当社無響室にて測定 音量調整不可		
光度	赤	3000cd以上	
	黄	3000cd以上	
	緑	2500cd以上	
	青	2000cd以上	
質量(公差:±10%)	0.4kg		
外形寸法	別紙外観図面参照		
適合規格	EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) RoHS指令 (EN 50581)		
備考	CEマーキング適合		

・型式構成

RKEB - **I** - **II**

I 電圧仕様	II 色
12:DC12V	R:赤
24:DC24V	Y:黄
48:DC48V	G:緑
	B:青

生産終了

Production end

No.RKEB-24-W00C-1.2

株式会社 **パトライト**

