

ダブル認証単相複巻トランス

生産終了 Production end

DVS-UTシリーズ

DVS-UTH 0506






F種(155℃)
50/60Hz
380-400-415-440-460-480V
200-208-220-230-240V
EN61558-1, EN61558-2-4
UL506/C22.2 No66
JIS C 61558-1, JIS C 61558-2-4

製品一覧

容量	二次電流	タイプ名	標準価格	電圧	(V)
(VA)	(A)	メイノ石	(税別)	一次側	二次側
120	0.5	DVS 120 UTH 0506	¥19,000	380	200
240	1	DVS 240 UTH 0506	¥21,500	100	
480	2	DVS 480 UTH 0506	¥31,500	400 I	208 I
720	3	DVS 720 UTH 0506	¥36,900	415	220
1200	5	DVS 1200 UTH 0506	¥54,000	I	I
1680	7	DVS 1680 UTH 0506	¥65,100	440	230
2400	10	DVS 2400 UTH 0506	¥114,000	1 460	240
3600	15	DVS 3600 UTH 0506	¥153,000		10
6000	25	DVS 6000 UTH 0506	¥246,000	480	

標準品以外に、タップ電圧をお選びいただけます。

外形寸法






図2

カノゴタ	電圧	外形寸法と取付寸法(mm)									端子ねじ			概略質量		
タイプ名	一次側	二次側	図	L	W	W1	W2	W3	Н	Lp	Wp	φ (A×B)	一次側	二次側	アース	(kg)
DVS 120 UTH0506	380	200	1	117	170	85	85	86	144	81	65	7×14	M3.5	M3.5	M3.5	3.5
DVS 240 UTH0506			1	117	180	90	90	106	144	81	85	7×14	M3.5	M3.5	M3.5	5.0
DVS 480 UTH0506	400 208 	208 	1	152	180	90	90	104	173	113	83	7×14	M3.5	M3.5	M3.5	7.5
DVS 720 UTH0506	415	220	1	152	180	90	90	119	171	113	98	7×14	M3.5	M3.5	M3.5	11
DVS 1200 UTH0506			1	177	190	95	95	145	200	120	123	8×16	M3.5	M4	M3.5	17
DVS 1680 UTH0506	440	230	1	177	230	115	115	180	200	120	158	8×16	M4	M4	M4	22
DVS 2400 UTH0506	460	240	2	230	230	115	115	169	278	180	145	10×25	M4	M4	M4	25
DVS 3600 UTH0506			2	230	250	125	125	194	278	180	170	10×25	M4	M4	M4	35
DVS 6000 UTH0506	480		2	230	290	145	145	226	338	180	202	10×25	M4	M5	M4	58

■サーキットブレーカ(プロテクタ)選定表

タイプ名	サーキットブレーカ					
ダ1ノ石 	一次側	二次側				
DVS 120 UTH0506	3A	0.5A				
DVS 240 UTH0506	3A	1A				
DVS 480 UTH0506	ЗА	2A				
DVS 720 UTH0506	3A	3A				
DVS 1200 UTH0506	5A	5A				
DVS 1680 UTH0506	10A	7 A				
DVS 2400 UTH0506	10A	10A				
DVS 3600 UTH0506	15A	15A				
DVS 6000 UTH0506	30A	30A				

DVS-UT

DVSC DVSR DVTC DVTD DVTR DVQR DVQR DVGR

DVTR-PV

トランス技術資料 イタイプ名の指定方法 ンフ