

TWシリーズ 裸圧着端子(棒形、板形)ご使用について

裸圧着端子(棒形、板形)を使用する場合には、絶縁チューブなどを取り付け、絶縁距離が十分に確保できるようにして下さい。

絶縁チューブなどを取り付けますと、感電・短絡などを予防することができ、充電部間に十分な絶縁距離を保つことができます。

裸圧着端子の種類(板形等)によってはカシメに方向性ができ、配線作業性が若干低下する場合がありますのでご注意ください。

裸圧着端子(棒形、板形)は、下記推奨品をご使用ください。

推奨裸圧着端子(棒形、板形)一覧

適合機種	適合圧着端子			
	メーカー	形状	品番	AWG
TW20B,TW25B,TW26B, TWM20B,TWM25B,TWM26B,	ニチフ	棒形	TC 0.3-9.5	24-20
			TC 1.25-11S	22-16
		板形	BT 1.25-10-1	22-16
TW26BC	JST	棒形	TUB-0.5	26-22
		板形	1.25-3AF	22-16
	1.25-AF2.3B			
TW25D,TW26D,TTW20D TW25DE,TW25DEW	大同端子	棒形	A-03	26-24
			A-05	24-20
		板形	AP-1.25S	22-16
			AP-1.25-10	22-16

以上